

תעודת בדיקה מספר 7352339379

בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג - 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין : ליאון אלקטרוניקה בע"מ ח.פ. : 511017295
מענו : ת.ד. 33153 חיפה 31331
תאריך ההזמנה : 2023/05/09

תאור המוצר

מנורה - מיטלטלת למטרות כלליות
הדגם הנבדק : 8062D3LED-A מנורת שולחן לד מתכווננת
יצרן : NINGBO JIALI OPTOELECTRONIC
ארץ יצרן : סין

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 2023/05/23 בשעה: 13:07
כמות במדגם : 1

מהות הבדיקה: בדיקת חלקית במסגרת בדיקות שוק

התאמה לסעיף 1.5-סימון (פרק 3) של התקן הישראלי ת"י 20 חלק 2 חלק עשירוני 4 -
מנורות: דרישות מיוחדות - מנורות מיטלטלות למטרות כלליות, מספטמבר 2021

מסמך זה אינו היתר תו תקן

תוצאות הבדיקה במסמך זה
מתייחסות רק לפריט שנבדק.מסמך זה מכיל 5 דפים
ואין להשתמש בו אלא במלואו.

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן שנבדקו.
פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים.

הערות:

(מספר הפרק בסוגריים מתייחס לפרק בתקן ת"י 20 חלק 1)

2023/05/24

תאריך הפקת תעודה

Importer_hsm1@sii.org.il

דוא"ל:

ווטסאפ: 050-6599800

גבריאלי פריאב תפקיד בודק בכיר

שם המאשר:

ענף תעשייה חיים לבנון 42 תל אביב טל: 03-6465160

תעודת בדיקה מספר 7352339379

1953 - "

12

5

2

: המוצר הנבדק הינו מנורת שולחן מטלטלת המיועדת להתקנה על משטח דליק.

יצרן: NINGBO JIALI OPTOELECTRONIC, דגם: 8062D3LED-A, ארץ ייצור: סין.

מיועדת לתאורה עם שני מודולי לד (84 לדים).

דרגת הגנה מפני הלם חשמלי סוג II, דרגת הגנה IP20.

גוף המנורה עשוי חומר פלסטיק לבן, סוכך המגן על הנורות עשוי פלסטיק שקוף.

המנורה מורכבת על זרוע בעלת שלושה פרקים עשויה חומר מתכתי צבוע לבן.

זרוע המנורה מקובעת לקליפס עם בורג אחיזה למשטח ההתקנה.

החיבור לזינה נעשה באמצעות כבל עם בידוד כפול באורך כולל של 230 ס"מ.

מוליכים פנימיים עם בידוד PVC בסיסי.

כבל זינה מסופק עם תקע יצוק דו פיני.

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

1. תקע יצוק: תוצרת- FEIL, דגם- FE-158P,

נתונים טכניים- 10A/250V, מעבדה מאשרת- מת"י.

2. כבל: תוצרת- LIGHT-HEAVY, דגם- H03VV-F,

נתונים טכניים- 300/300V 2x0.75mm², מעבדה מאשרת- VDE.

3. מפסק חד קוטבי: תוצרת- RLEIL, דגם- RL3-5,

נתונים טכניים- 10A T125/55 250V, מעבדה מאשרת- UR, ENEC-14.

4. מערכת בקרה (מעגל אל') מסומן: E306350 UR 94V-0 TL-02.

5. מודול לד (x2) מסומן: 14.9 2835 V1.0 4B21C A.

806203LED-84 UR PAI E199273 94V-0.

חל גם על דגם: 8066D2LED.

מיועדת לתאורה עם מודול לד (56 לדים).

המנורה כוללת את הרכיבים הבאים:

תעודת בדיקה מספר 7352339379

1953 - "

12

5

3

1. תקע יצוק: תוצרת- FEIL , דגם- FE-158P ,

נתונים טכניים- 10A/250V , מעבדה מאשרת- מת"י .

2. כבל: תוצרת- LIGHT-HEAVY , דגם- H03VV-F ,

נתונים טכניים- 300/300V 2x0.75mm² , מעבדה מאשרת- VDE .

3. מפסק חד קוטבי: תוצרת- RLEIL , דגם- RL3-5 ,

נתונים טכניים- 10A T125/55 250V , מעבדה מאשרת- UR ,-14-ENEC .

4. מערכת בקרה (מעגל אל') מסומן: E306350 UR 94V-0 TL-02 .

5. מודול לד (x2) מסומן: 4B14C-B

94V-0 E199273 PAI UR 8066LED-56-2835 .

פרוט הליקויים שתוקנו:

נוספו סימונים כנדרש, סופק עלון הדרכה.

תמונות מצורפות:

דגם: 8066D2LED



דגם: 8062D3LED-A



תעודת בדיקה מספר 7352339379

1953 - "

12

5

4



תעודת בדיקה מספר 7352339379

1953 - "

12

5

5

מספר סעיף	תאור סעיף	ליקויים	מסקנה
1.5	סימון (פרק 3)		מתאים
